

Dixon Acople Global Tipo B · Leva y ranura · Acero inoxidable 316

Acople Global de leva y ranura Tipo B, acople hembra x rosca macho NPT, acero inoxidable 316 fundido revestido, intercambiable

Acople Global Tipo B Dixon de leva y ranura (camlock), acople x macho NPT, en acero inoxidable 316 fundido revestido. Se intercambia con todos los productos fabricados con la denominación A-A-59326D. Sellos de nitrilo estándar. Presión de trabajo por medida según la p. 31 del Máster: 1/2" 150 psi; 3/4" a 2" 250 psi; 2-1/2" 150 psi; 3" 125 psi; 4" 100 psi; 5" y 6" 75 psi; 8" 50 psi. Con férulas King Crimp: 3" y 4" 150 psi (resto igual). No existe estándar para las medidas de 1/2", 5" y 8", y generalmente no se intercambian con las de otros fabricantes.



foto ilustrativa



cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Fundición de acero inoxidable 316 revestido

EXTREMO B

Rosca macho NPT

PRESIÓN

Según medida (p. 31, sello de nitrilo estándar a 70 °F/21 °C): 1/2" 150 psi; 3/4" a 2" 250 psi; 2-1/2" 150 psi; 3" 125 psi; 4" 100 psi; 5" y 6" 75 psi; 8" 50 psi. Con férulas King Crimp: 3" y 4" 150 psi (resto igual).

EXTREMO A

Acople hembra de leva y ranura

NORMAS

A-A-59326D

TEMPERATURA

Valores de presión a temperatura ambiente 70 °F (21 °C); para temperaturas elevadas consulte a Dixon

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (10 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
G50-B-SS	1/2	1/2 NPT	0.97		
G75-B-SS	3/4	3/4 NPT	0.97		
G100-B-SS	1	1 NPT	1.20		
G125-B-SS	1-1/4	1-1/4 NPT	1.44		
G150-B-SS	1-1/2	1-1/2 NPT	1.50		
G200-B-SS	2	2 NPT	1.81		
G250-B-SS	2-1/2	2-1/2 NPT	1.82		
G300-B-SS	3	3 NPT	1.78		
G400-B-SS	4	4 NPT	1.84		
G600-B-SS	6	6 NPT	2.13		

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 34. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea