

Dixon Acople Global Tipo C · Leva y ranura · Aluminio



Acople Global de leva y ranura Tipo C, acople hembra x vástago para manguera, aluminio A380 molde permanente, intercambiable

Acople Global Tipo C Dixon de leva y ranura (camlock), acople x vástago, en aluminio A380 molde permanente. Se intercambia con todos los productos fabricados con la denominación A-A-59326D. Empaques de nitrilo estándar; otros empaques disponibles en las páginas 41-44 del Máster. Vástagos NO crimpables (los acoples Tipo C Globales crimpables están en la página 8 del Máster). Las medidas 1/2", 3/4", 1" llevan manivelas de acero inoxidable (nota 1 del Máster). Presión de trabajo por medida según la p. 31 del Máster: 1/2" 150 psi; 3/4" a 2" 250 psi; 2-1/2" 150 psi; 3" 125 psi;



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Aluminio A380 molde permanente

EXTREMO B

Vástago para manguera

PRESIÓN

Según medida (p. 31, sello de nitrilo estándar a 70 °F/21 °C): 1/2" 150 psi; 3/4" a 2" 250 psi; 2-1/2" 150 psi; 3" 125 psi; 4" 100 psi; 5" y 6" 75 psi; 8" 50 psi. Con férulas King Crimp: 3" y 4" 150 psi (resto igual).

EXTREMO A

Acople hembra de leva y ranura

NORMAS

A-A-59326D

TEMPERATURA

Valores de presión a temperatura ambiente 70 °F (21 °C); para temperaturas elevadas consulte a Dixon

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (12 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
G50-C-AL	1/2		0.97		
G75-C-AL	3/4		0.97		
G100-C-AL	1		1.20		
G125-C-AL	1-1/4		1.44		
G150-C-AL	1-1/2		1.50		
G200-C-AL	2		1.81		
G250-C-AL	2-1/2		1.82		
G300-C-AL	3		1.78		
G400-C-AL	4		1.84		
G500-C-AL	5		2.00		
G600-C-AL	6		2.13		
G800-C-AL	8				

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 35. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea