

Dixon Tapón Guardapolvo Global Tipo DP · Leva y ranura · Fundición de acero inoxidable 316 revestido

Tapón guardapolvo Global de leva y ranura Tipo DP, fundición de acero inoxidable 316 revestido, intercambiable A-A-59326D

Tapón guardapolvo Global Dixon Tipo DP de leva y ranura (camlock), en fundición de acero inoxidable 316 revestido. Se intercambia con todos los productos fabricados con la denominación A-A-59326D. Las tapas y tapones guardapolvo no son para utilizarse en aplicaciones de presión por razones ambientales y de seguridad. No existe estándar para las medidas de 1/2", 5" y 8", y generalmente estas medidas no se intercambian con las de otros fabricantes. Tabla sin cotas en el catálogo.



foto ilustrativa



cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Fundición de acero inoxidable 316 revestido

NORMAS

A-A-59326D

UNIDAD DE VENTA

Pieza

EXTREMO A

Tapón macho de leva y ranura (cierra acoples)

PRESIÓN

No apta para aplicaciones de presión (tapas y tapones guardapolvo)

Medidas de la serie (10 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
G50-DP-SS	1/2				
G75-DP-SS	3/4				
G100-DP-SS	1				
G125-DP-SS	1-1/4				
G150-DP-SS	1-1/2				
G200-DP-SS	2				
G250-DP-SS	2-1/2				
G300-DP-SS	3				
G400-DP-SS	4				
G600-DP-SS	6				

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 38. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea