

## Dixon Adaptador Global Tipo E · Leva y ranura · Aluminio A380 molde permanente

Adaptador Global de leva y ranura Tipo E, adaptador macho x vástago para manguera, aluminio A380 molde permanente,

Adaptador Global Dixon Tipo E de leva y ranura (camlock): adaptador macho x vástago para manguera, en aluminio A380 molde permanente. Se intercambia con todos los productos fabricados con la denominación A-A-59326D. El valor de presión para adaptadores está basado en el sello del acople. Vástagos NO crimpables (para acoples Tipo E Globales crimpables vea la página 8 del Máster). Presión de trabajo por medida según la tabla de especificaciones (p. 31, sello de nitrilo estándar a temperatura ambiente): 1/2" 150 psi; 3/4" a 2" 250 psi; 2-1/2" 150 psi; 3" 125 psi; 4" 100 psi;



foto ilustrativa



cotas según el catálogo

### Especificaciones de la serie

#### MATERIAL

Aluminio A380 molde permanente

#### EXTREMO B

Vástago para manguera

#### PRESIÓN

Según medida (p. 31, sello de nitrilo estándar a 70 °F/21 °C): 1/2" 150 psi; 3/4" a 2" 250 psi; 2-1/2" 150 psi; 3" 125 psi; 4" 100 psi; 5" y 6" 75 psi; 8" 50 psi

#### EXTREMO A

Adaptador macho de leva y ranura

#### NORMAS

A-A-59326D

#### UNIDAD DE VENTA

Pieza

### Medidas de la serie (12 números de parte)

| Parte     | Tubo/Mang. | Rosca | Dim. A | Dim. B | Hex. |
|-----------|------------|-------|--------|--------|------|
| G50-E-AL  | 1/2        |       |        |        |      |
| G75-E-AL  | 3/4        |       |        |        |      |
| G100-E-AL | 1          |       |        |        |      |
| G125-E-AL | 1-1/4      |       |        |        |      |
| G150-E-AL | 1-1/2      |       |        |        |      |
| G200-E-AL | 2          |       |        |        |      |
| G250-E-AL | 2-1/2      |       |        |        |      |
| G300-E-AL | 3          |       |        |        |      |
| G400-E-AL | 4          |       |        |        |      |
| G500-E-AL | 5          |       |        |        |      |
| G600-E-AL | 6          |       |        |        |      |

Continúa en la página 2 (1 medidas más)

**Cotiza esta medida por WhatsApp**

**WhatsApp +52 1 81 8681 4781**

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

### Medidas de la serie (continuación, 12–12 de 12)

| Parte     | Tubo/Mang. | Rosca | Dim. A | Dim. B | Hex. |
|-----------|------------|-------|--------|--------|------|
| G800-E-AL | 8          |       |        |        |      |

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 37. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

**Cotiza esta medida por WhatsApp**

**WhatsApp +52 1 81 8681 4781**

**Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil**

Suminregio Industrial · [suminregioindustrial.com](http://suminregioindustrial.com) · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

[administracion@suminregioindustrial.com](mailto:administracion@suminregioindustrial.com) · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea