

Dixon Adaptador Global Tipo E · Leva y ranura · Fundición de acero inoxidable 316 revestido

Adaptador Global de leva y ranura Tipo E, adaptador macho x vástago para manguera, fundición de acero inoxidable 316

Adaptador Global Dixon Tipo E de leva y ranura (camlock): adaptador macho x vástago para manguera, en fundición de acero inoxidable 316 revestido. Se intercambia con todos los productos fabricados con la denominación A-A-59326D. El valor de presión para adaptadores está basado en el sello del acople. Vástagos NO crimpables (para acoples Tipo E Globales crimpables vea la página 8 del Máster). Presión de trabajo por medida según la tabla de especificaciones (p. 31, sello de nitrilo estándar a temperatura ambiente): 1/2" 150 psi; 3/4" a 2" 250 psi; 2-1/2" 150 psi; 3" 125 psi;



foto ilustrativa



cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Fundición de acero inoxidable 316 revestido

EXTREMO B

Vástago para manguera

PRESIÓN

Según medida (p. 31, sello de nitrilo estándar a 70 °F/21 °C): 1/2" 150 psi; 3/4" a 2" 250 psi; 2-1/2" 150 psi; 3" 125 psi; 4" 100 psi; 5" y 6" 75 psi; 8" 50 psi

EXTREMO A

Adaptador macho de leva y ranura

NORMAS

A-A-59326D

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (10 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
G50-E-SS	1/2				
G75-E-SS	3/4				
G100-E-SS	1				
G125-E-SS	1-1/4				
G150-E-SS	1-1/2				
G200-E-SS	2				
G250-E-SS	2-1/2				
G300-E-SS	3				
G400-E-SS	4				
G600-E-SS	6				

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 37. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea