

Dixon Adaptador Global Tipo F · Leva y ranura · Latón forjado ASTM C38000

Adaptador Global de leva y ranura Tipo F, adaptador macho x rosca macho NPT, latón forjado ASTM C38000, intercambiable A-A-59326D

Adaptador Global Dixon Tipo F de leva y ranura (camlock): adaptador macho x rosca macho NPT, en latón forjado ASTM C38000. Se intercambia con todos los productos fabricados con la denominación A-A-59326D. El valor de presión para adaptadores está basado en el sello del acople. Presión de trabajo por medida según la tabla de especificaciones (p. 31, sello de nitrilo estándar a temperatura ambiente): 1/2" 150 psi; 3/4" a 2" 250 psi; 2-1/2" 150 psi; 3" 125 psi; 4" 100 psi; 5" y 6" 75 psi; 8" 50 psi.



foto ilustrativa



cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Latón forjado ASTM C38000

EXTREMO B

Rosca macho NPT

PRESIÓN

Según medida (p. 31, sello de nitrilo estándar a 70 °F/21 °C): 1/2" 150 psi; 3/4" a 2" 250 psi; 2-1/2" 150 psi; 3" 125 psi; 4" 100 psi; 5" y 6" 75 psi; 8" 50 psi

EXTREMO A

Adaptador macho de leva y ranura

NORMAS

A-A-59326D

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (10 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
G50-F-BR	1/2	1/2 NPT			
G75-F-BR	3/4	3/4 NPT			
G100-F-BR	1	1 NPT			
G125-F-BR	1-1/4	1-1/4 NPT			
G150-F-BR	1-1/2	1-1/2 NPT			
G200-F-BR	2	2 NPT			
G250-F-BR	2-1/2	2-1/2 NPT			
G300-F-BR	3	3 NPT			
G400-F-BR	4	4 NPT			
G500-F-BR	5	5 NPT			

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 37. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea