

Dixon Insertos Resistentes a la Abrasión · Leva y ranura · Polietileno UHMW

Inserto de polietileno UHMW resistente a la abrasión para adaptadores y acoples de leva y ranura de 4"

Inserto resistente a la abrasión de polietileno UHMW para conexiones de leva y ranura (camlock). Extiende la vida de los adaptadores cuando transfiere materiales abrasivos; disponible para múltiples materiales de adaptadores y de acoples. 400-A-INSERT se usa con 400-A-AL, 400-A-BR, 400-A-MI y 400-A-SS; 400-C-INSERTAL con 400-C-AL; 400-C-INSERTMI con 400-C-MI. Medida 4" según el sistema de ordenar del Máster (400 = 4", p. 29) y las conexiones base.



foto ilustrativa



cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL
Polietileno UHMW

UNIDAD DE VENTA
Pieza

Medidas de la serie (3 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
400-A-INSERT	4				
400-C-INSERTAL	4				
400-C-INSERTMI	4				

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 96. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781
Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.
administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea