

Dixon Mirilla En-línea Acople x Acople · Leva y ranura · Aluminio

Mirilla en línea de leva y ranura, acople hembra x acople hembra, aluminio, para carga seca

Mirilla en línea de leva y ranura (camlock) acople hembra x acople hembra, diseñada para manguera de carga seca. Materiales: cuerpo de aluminio, sellos de nitrilo, mirilla de acrílico, componentes de acero inoxidable y manivelas (cuando aplica) de bronce. No es para servicio de líquidos; para transferencia de carga seca solamente. Sin presión de trabajo por medida en el Máster.



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Aluminio

EXTREMO A

Acople hembra de leva y ranura

EXTREMO B

Acople hembra de leva y ranura

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (3 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
3533CC	3 x 3				
3543CC	4 x 3				
3544CC	4 x 4				

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 89. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea