

Dixon Reducción Tipo A · Leva y ranura · Aluminio 356T6

Reducción de leva y ranura Tipo A, adaptador x hembra NPT, aluminio 356T6, intercambiable A-A-59326D

Reducción de leva y ranura (camlock) Tipo A, adaptador x hembra NPT, en aluminio 356T6. En acoples reductores de leva y ranura el tamaño del acople o adaptador está al inicio del número de parte (ej. 4030-C-AL es un acople de 4" a un vástago de 3"). El valor de presión está basado en el sello del acople (vea los valores en la p. 29 del Máster). Los acoples y adaptadores Dixon, Boss-Lock y EZ Boss-Lock de leva y ranura (camlock) se fabrican para intercambiarse con todos los productos de la Descripción Comercial A-A-59326D;



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Aluminio 356T6

EXTREMO B

Hembra NPT

PRESIÓN

Basada en el sello del acople; Según medida (p. 29, sello de nitrilo estándar a 21 °C): 1/2" 150 psi; 3/4"-2" 250 psi; 2-1/2" 150 psi; 3" 125 psi; 4" 100 psi; 5" y 6" 75 psi; 8" 50 psi

EXTREMO A

Adaptador macho de leva y ranura

NORMAS

A-A-59326D

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (7 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
2015-A-AL	2 x 1-1/2	1-1/2 NPT			
2030-A-AL	2 x 3	3 NPT			
3020-A-AL	3 x 2	2 NPT			
3040-A-AL	3 x 4	4 NPT			
4030-A-AL	4 x 3	3 NPT			
4060-A-AL	4 x 6	6 NPT			
6040-A-AL	6 x 4	4 NPT			

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 81. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea