

Dixon Reducción Tipo C · Leva y ranura · Acero inoxidable 316

Reducción de leva y ranura Tipo C, acople x vástago, acero inoxidable 316, intercambiable A-A-59326D

Reducción de leva y ranura (camlock) Tipo C, acople x vástago, en acero inoxidable 316. En acoples reductores de leva y ranura el tamaño del acople o adaptador está al inicio del número de parte (ej. 4030-C-AL es un acople de 4" a un vástago de 3"). Empaques de nitrilo estándar; otros empaques disponibles en las páginas 41-44 del Máster. Los acoples y adaptadores Dixon, Boss-Lock y EZ Boss-Lock de leva y ranura (camlock) se fabrican para intercambiarse con todos los productos de la Descripción Comercial A-A-59326D;



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero inoxidable 316

EXTREMO B

Vástago para manguera

PRESIÓN

Basada en el sello del acople; Según medida (p. 29, sello de nitrilo estándar a 21 °C): 1/2" 150 psi; 3/4"-2" 250 psi; 2-1/2" 150 psi; 3" 125 psi; 4" 100 psi; 5" y 6" 75 psi; 8" 50 psi

EXTREMO A

Acople hembra de leva y ranura

NORMAS

A-A-59326D

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (5 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
1510-C-SS	1-1/2 x 1				
2015-C-SS	2 x 1-1/2				
3020-C-SS	3 x 2				
3025-C-SS	3 x 2-1/2				
4030-C-SS	4 x 3				

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 81. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea