

Dixon Reducción Global Tipo DA · Leva y ranura · Aluminio



Reducción global de leva y ranura Tipo DA, acople hembra x adaptador macho, aluminio a380 molde permanente, intercambiable

Reducción global de leva y ranura (camlock) Tipo DA: acople hembra x adaptador macho de distinta medida, en aluminio a380 molde permanente. Se intercambia con todos los productos fabricados con la denominación A-A-59326D. Empaques de nitrilo estándar; otros empaques disponibles en las páginas 41-44 del Máster. El valor de presión para adaptadores está basado en el sello del acople. La primera medida es la del acople y la segunda la del adaptador (sistema de ordenar de la p. 29). Presión de trabajo (intro p. 29 del Máster, a 70 °F/21 °C con sello de nitrilo estándar): 1/2" 150 psi;



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Aluminio A380 molde permanente

EXTREMO B

Adaptador macho de leva y ranura

PRESIÓN

Basada en el sello del acople; Según medida: 1/2" 150 psi; 3/4"-2" 250 psi; 2-1/2" 150 psi; 3" 125 psi; 4" 100 psi; 5"-6" 75 psi; 8" 50 psi

EXTREMO A

Acople hembra de leva y ranura

NORMAS

A-A-59326D

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (6 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
G2030-DA-AL	2 x 3				
G3020-DA-AL	3 x 2				
G3040-DA-AL	3 x 4				
G4030-DA-AL	4 x 3				
G5040-DA-AL	5 x 4				
G6040-DA-AL	6 x 4				

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 39. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea