

Dixon Reducción Global Tipo DA · Leva y ranura · Inox 316

Reducción global de leva y ranura Tipo DA, acople hembra x adaptador macho, fundición de acero inoxidable 316 revestido,

Reducción global de leva y ranura (camlock) Tipo DA: acople hembra x adaptador macho de distinta medida, en fundición de acero inoxidable 316 revestido. Se intercambia con todos los productos fabricados con la denominación A-A-59326D. Empaques de nitrilo estándar; otros empaques disponibles en las páginas 41-44 del Máster. El valor de presión para adaptadores está basado en el sello del acople. La primera medida es la del acople y la segunda la del adaptador (sistema de ordenar de la p. 29). Presión de trabajo (intro p.



foto ilustrativa



cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Fundición de acero inoxidable 316 revestido

EXTREMO B

Adaptador macho de leva y ranura

PRESIÓN

Basada en el sello del acople; Según medida: 1/2" 150 psi; 3/4"-2" 250 psi; 2-1/2" 150 psi; 3" 125 psi; 4" 100 psi; 5"-6" 75 psi; 8" 50 psi

EXTREMO A

Acople hembra de leva y ranura

NORMAS

A-A-59326D

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (2 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
G3020-DA-SS	3 x 2				
G4030-DA-SS	4 x 3				

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 39. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea