

Dixon Reducción Global Tipo E · Leva y ranura · Aluminio

Reducción global de leva y ranura Tipo E, adaptador x vástago para manguera, aluminio A380 molde permanente, intercambiable

Reducción global de leva y ranura (camlock) Tipo E: adaptador x vástago para manguera, en aluminio A380 molde permanente, medidas 3" x 2" y 4" x 3". Se intercambia con todos los productos fabricados con la denominación A-A-59326D. El valor de presión para adaptadores está basado en el sello del acople. NOTA del Máster: vea la página 35 para Adaptadores Globales Tipo E. La primera medida es la del acople o adaptador de leva y ranura y la segunda la del otro extremo (sistema de ordenar de la p. 29). Presión de trabajo (intro p.



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Aluminio A380 molde permanente

EXTREMO B

Vástago para manguera

PRESIÓN

Basada en el sello del acople; Según medida: 1/2" 150 psi; 3/4"-2" 250 psi; 2-1/2" 150 psi; 3" 125 psi; 4" 100 psi; 5"-6" 75 psi; 8" 50 psi

EXTREMO A

Adaptador macho de leva y ranura

NORMAS

A-A-59326D

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (2 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
G3020-E-AL	3 x 2				
G4030-E-AL	4 x 3				

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 40. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea