

Dixon Adaptador Tipo A · Leva y ranura · Hierro maleable sin platinar · Fundición americana

Adaptador de leva y ranura Tipo A, macho x hembra NPT, hierro maleable sin platinar, 1-1/2" a 5", fundición americana

Adaptador macho de leva y ranura (camlock) Tipo A x rosca hembra NPT, línea Conexiones de Leva y Ranura Fundición Americana. El valor de presión está basado en el sello del acople (ver p. 29). Fabricado para intercambiarse con todos los productos de la Descripción Comercial A-A-59326D; no existe estándar para 1/2", 5" y 8", medidas que generalmente no se intercambian con otros fabricantes. Presión de trabajo según medida (tabla de la p. 29 del Máster, sello de nitrilo estándar a 70 °F/21 °C): 1/2" 150 psi; 3/4" a 2" 250 psi; 2-1/2" 150 psi; 3" 125 psi; 4" 100 psi; 5" y 6" 75 psi; 8" 50 psi.



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Hierro maleable sin platinar

EXTREMO B

Hembra NPT

PRESIÓN

Según medida: 1/2" 150 psi; 3/4"-2" 250 psi; 2-1/2" 150 psi; 3" 125 psi; 4" 100 psi; 5"-6" 75 psi; 8" 50 psi

EXTREMO A

Adaptador macho de leva y ranura

NORMAS

A-A-59326D

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (5 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
150-A-MI	1-1/2	1-1/2 NPT			
200-A-MI	2	2 NPT			
300-A-MI	3	3 NPT			
400-A-MI	4	4 NPT			
500-A-MI	5	5 NPT			

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 51. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea