

Dixon Adaptador Tipo A con inserto UHMW · Leva y ranura · 4"



Adaptador de leva y ranura Tipo A, macho x hembra NPT, con inserto de polietileno UHMW resistente a la abrasión, 4", aluminio /

Adaptador macho de leva y ranura (camlock) Tipo A x rosca hembra NPT con inserto de polietileno UHMW resistente a la abrasión. Utilizado en aplicaciones de transferencia de productos abrasivos como arena o cemento. Base: 400-A-AL (aluminio), 400-A-MI (hierro maleable) y 400-A-SS (acero inoxidable). Reemplazos disponibles en la página 94 del Máster. Fabricado para intercambiarse con todos los productos de la Descripción Comercial A-A-59326D; no existe estándar para 1/2", 5" y 8", medidas que generalmente no se intercambian con otros fabricantes.



foto ilustrativa



cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Aluminio / Hierro maleable / Acero inoxidable con inserto de polietileno UHMW

NORMAS

A-A-59326D

UNIDAD DE VENTA

Pieza

EXTREMO A

Adaptador macho de leva y ranura

EXTREMO B

Hembra NPT

PRESIÓN

Según medida: 1/2" 150 psi; 3/4"-2" 250 psi; 2-1/2" 150 psi; 3" 125 psi; 4" 100 psi; 5"-6" 75 psi; 8" 50 psi

Medidas de la serie (3 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
400-A-ALINSERT	4	4 NPT			
400-A-MIINSERT	4	4 NPT			
400-A-SSINSERT	4	4 NPT			

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 51. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea