

Dixon Conexión Global Tipo B rosca BSP · Leva y ranura · Inox 316

Conexión global de leva y ranura Tipo B, acople x macho BSPT, fundición de acero inoxidable 316 revestido, rosca BSP,

Conexión global de leva y ranura (camlock) de acero inoxidable con rosca BSP, Tipo B: acople x macho BSPT, en fundición de acero inoxidable 316 revestido, medidas 1-1/2" y 2". Se intercambia con todos los productos fabricados con la denominación A-A-59326D.

El valor de presión para adaptadores está basado en el sello del acople. Sellos: nitrilo estándar. Presión de trabajo (intro p. 29 del Máster, a 70 °F/21 °C con sello de nitrilo estándar): 1/2" 150 psi; 3/4" a 2" 250 psi; 2-1/2" 150 psi; 3" 125 psi; 4" 100 psi; 5" y 6" 75 psi; 8" 50 psi. Tabla sin cotas en el catálogo;



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Fundición de acero inoxidable 316 revestido

EXTREMO B

Macho BSPT

PRESIÓN

Basada en el sello del acople; 1-1/2" y 2" 250 psi

EXTREMO A

Acople hembra de leva y ranura

NORMAS

A-A-59326D

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (2 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
G150-B-SSBSP	1-1/2	1-1/2 BSPT			
G200-B-SSBSP	2	2 BSPT			

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 42. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea