Dixon Acople Tipo B · Leva y ranura · Acero inoxidable 316 · Fundición americana

Acople de leva y ranura Tipo B, hembra x macho NPT, acero inoxidable 316, 1/2", fundición americana

Acople hembra de leva y ranura (camlock) Tipo B x rosca macho NPT. Empaques de nitrilo estándar (otros empaques en pp. 41-44). El acople de 1/2" tiene solo una manivela; NO incluye anillos de retención en medidas de 1/2" a 1". Fabricado para intercambiarse con todos los productos de la Descripción Comercial A-A-59326D; no existe estándar para 1/2", 5" y 8", medidas que generalmente no se intercambian con otros fabricantes. Presión de trabajo según medida (tabla de la p. 29 del Máster, sello de nitrilo estándar a 70 °F/21 °C): 1/2" 150 psi; 3/4" a 2" 250 psi; 2-1/2" 150 psi; 3" 125 psi;



foto ilustrativa



cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL
Acero inoxidable 316

EXTREMO A
Acople hembra de leva y ranura

EXTREMO B
Macho NPT

NORMAS
A-A-59326D

PRESIÓN
Según medida: 1/2" 150 psi; 3/4"–2" 250 psi; 2-1/2" 150 psi; 3" 125 psi; 4" 100 psi; 5"–6" 75 psi; 8" 50 psi

UNIDAD DE VENTA
Pieza

Medidas de la serie (1 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
50-B-SS	1/2	1/2 NPT			

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 52. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.