

Dixon Acople Tipo C · Leva y ranura · Hierro dúctil sin platar · Fundición americana

Acople de leva y ranura Tipo C, hembra x vástago para manguera, hierro dúctil sin platar, 1-1/2" a 6", fundición americana

Acople hembra de leva y ranura (camlock) Tipo C x vástago para manguera (medida = D.I. de manguera). Empaques de nitrilo estándar (otros empaques en pp. 41-44). El acople de 1/2" tiene solo una manivela; no incluye anillos de retención en medidas de 1/2" a 1". Únicamente utilizar vástagos para crimpar con mangas y férulas para crimpar; por seguridad no intercambie los productos Dixon con los de otro fabricante. Fabricado para intercambiarse con todos los productos de la Descripción Comercial A-A-59326D;



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Hierro dúctil sin platar

EXTREMO B

Vástago para manguera

PRESIÓN

Según medida: 1/2" 150 psi; 3/4"-2" 250 psi; 2-1/2" 150 psi; 3" 125 psi; 4" 100 psi; 5"-6" 75 psi; 8" 50 psi

EXTREMO A

Acople hembra de leva y ranura

NORMAS

A-A-59326D

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (5 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
150-C-MI	1-1/2				
200-C-MI	2				
300-C-MI	3				
400-C-MI	4				
600-C-MI	6				

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 54. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea