Dixon Acople Tipo C · Leva y ranura · Acero inoxidable 316 · Fundición americana

Acople de leva y ranura Tipo C, hembra x vástago para manguera, acero inoxidable 316, 1/2" y 5", fundición americana

Acople hembra de leva y ranura (camlock) Tipo C x vástago para manguera (medida = D.I. de manguera). Empaques de nitrilo estándar (otros empaques en pp. 41-44). El acople de 1/2" tiene solo una manivela; no incluye anillos de retención en medidas de 1/2" a 1". Únicamente utilizar vástagos para crimpar con mangas y férulas para crimpar; por seguridad no intercambie los productos Dixon con los de otro fabricante. Fabricado para intercambiarse con todos los productos de la Descripción Comercial A-A-59326D;



foto ilustrativa



cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL
Acero inoxidable 316

EXTREMO A
Acople hembra de leva y ranura

EXTREMO B
Vástago para manguera

NORMAS
A-A-59326D

PRESIÓN
Según medida: 1/2" 150 psi; 3/4"–2" 250 psi; 2-1/2" 150 psi; 3" 125 psi; 4" 100 psi; 5"–6" 75 psi; 8" 50 psi

UNIDAD DE VENTA
Pieza

Medidas de la serie (2 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
50-C-SS	1/2				
500-C-SS	5				

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 54. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.