

Dixon Acople Tipo D x Hembra NST (NH) · Leva y ranura · Aluminio

Acople hembra Tipo D de leva y ranura x rosca hembra NST (NH), aluminio con cubierta de pintura, para succión y descarga a baja

Acople hembra Tipo D de leva y ranura (camlock) x rosca hembra NST (NH), en aluminio. Adaptador de aluminio con cubierta de pintura; para servicio de succión y descarga a baja presión (el Máster no da presión de trabajo por medida en esta figura). Sellos: nitrilo estándar. Medidas, configuraciones y materiales adicionales disponibles, contacte a Dixon.



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Aluminio

EXTREMO A

Acople hembra de leva y ranura

EXTREMO B

Rosca hembra NST (NH)

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (4 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
G150-D-ALNST	1-1/2	1-1/2 NST (NH)			
2025-D-ALNST	2	2-1/2 NST (NH)			
G250-D-ALNST	2-1/2	2-1/2 NST (NH)			
3025-D-ALNST	3	2-1/2 NST (NH)			

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 92. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea