

Dixon Adaptador Tipo DA con Puerto · Leva y ranura · Acero inoxidable 316

Adaptador de leva y ranura Tipo DA con puerto en oreja, acople hembra x adaptador macho 3" x 3", acero inoxidable 316, puerto de

Adaptador de leva y ranura (camlock) Tipo DA con puerto: acople hembra x adaptador macho de 3" x 3" en acero inoxidable 316, con puerto en la oreja de 1/4", 3/8", 1/2" o 3/4" según número de parte. Empaques de nitrilo estándar; otros empaques disponibles en las páginas 41-44 del Máster. Fabricado para intercambiarse con todos los productos de la Descripción Comercial A-A-59326D; no existe estándar para 1/2", 5" y 8", medidas que generalmente no se intercambian con las de otros fabricantes. Presión de trabajo según medida (tabla de la p.



foto ilustrativa



cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero inoxidable 316

EXTREMO B

Adaptador macho de leva y ranura

PRESIÓN

Según medida: 1/2" 150 psi; 3/4"-2" 250 psi; 2-1/2" 150 psi; 3" 125 psi; 4" 100 psi; 5"-6" 75 psi; 8" 50 psi

EXTREMO A

Acople hembra de leva y ranura

NORMAS

A-A-59326D

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (4 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
300DAT25SS	3				
300DAT38SS	3				
300DAT50SS	3				
300DAT75SS	3				

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 78. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea