

Dixon Tapa guardapolvo con cerrojo de seguridad · Leva y ranura · Aluminio 356T6

Tapa guardapolvo de leva y ranura con cerrojo de seguridad, acople hembra con empaque de nitrilo, aluminio 356T6

Tapa guardapolvo de leva y ranura (camlock) con cerrojo de seguridad en aluminio 356T6. Empaque de nitrilo estándar (otros empaques en las páginas 41-44 del Máster). Las tapas y tapones guardapolvo no son para usarse en aplicaciones de presurización por razones ambientales y de seguridad. Tabla sin cotas en el catálogo. Sello: Empaque de nitrilo (Buna-N) estándar.



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Aluminio 356T6

EXTREMO B

Ciego

PRESIÓN

No aplica: las tapas guardapolvo no son para usarse en aplicaciones de presurización

EXTREMO A

Acople hembra de leva y ranura con cerrojo de seguridad (tapa guardapolvo)

NORMAS

A-A-59326D

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (5 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
150DC-LAL	1-1/2				
200DC-LAL	2				
300DC-LAL	3				
400DC-LAL	4				
600DC-LAL	6				

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 67. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea