

Dixon Tapa guardapolvo Tipo DC · Leva y ranura · Hierro maleable sin platinar

Tapa guardapolvo de leva y ranura Tipo DC, acople hembra con empaque de nitrilo, hierro maleable sin platinar

Tapa guardapolvo de leva y ranura (camlock) Tipo DC en hierro maleable sin platinar: se acopla sobre el adaptador macho para protegerlo del polvo. Empaque de nitrilo estándar (otros empaques en las páginas 41-44 del Máster). La medida 1/2" tiene una sola manivela; no incluye anillos de retención en medidas de 1/2" a 1"; los tapones de 8" tienen dos manivelas. Los acoples de leva y ranura Dixon y Boss-Lock de 8" no se intercambian. Las tapas y tapones guardapolvo no son para usarse en aplicaciones de presurización por razones ambientales y de seguridad. Tabla sin cotas en el catálogo.



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Hierro maleable sin platinar

EXTREMO B

Ciego

PRESIÓN

No aplica: las tapas guardapolvo no son para usarse en aplicaciones de presurización

EXTREMO A

Acople hembra de leva y ranura (tapa guardapolvo)

NORMAS

A-A-59326D

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (3 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
200-DC-MI	2				
300-DC-MI	3				
400-DC-MI	4				

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 66. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea