

Dixon Adaptador Tipo E · Leva y ranura · Aluminio 356T6

Adaptador macho de leva y ranura Tipo E, adaptador x vástago para manguera, aluminio 356T6, intercambiable A-A-59326D

Los acoples y adaptadores Dixon, Boss-Lock y EZ Boss-Lock de leva y ranura (camlock) se fabrican para intercambiarse con todos los productos con la Descripción Comercial A-A-59326D; no existe estándar para las medidas de 1/2", 5" y 8", que generalmente no se intercambian con las de otros fabricantes. Adaptador Tipo E, adaptador macho de leva y ranura x vástago para manguera. El valor de presión está basado en el sello del acople (valores de la página 29 del catálogo). Los acoples de leva y ranura Dixon y Boss-Lock de 8" no se intercambian entre sí.



foto ilustrativa



cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Aluminio 356T6

EXTREMO B

Vástago para manguera

PRESIÓN

Según medida (sello de nitrilo estándar, 70 °F/21 °C):
1/2" 150 psi; 3/4" a 2" 250 psi; 2-1/2" 150 psi; 3" 125 psi; 4" 100 psi; 5" y 6" 75 psi; 8" 50 psi

EXTREMO A

Adaptador macho de leva y ranura

NORMAS

A-A-59326D

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (5 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
50-E-AL	1/2				
7550-E-AL	3/4 x 1/2				
500-E-AL	5				
800-E-AL	8				
801-E-AL	8				

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 62. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea