

Dixon Adaptador Hastelloy Tipo E · Leva y ranura · Hastelloy CW12MW

Adaptador macho de leva y ranura Tipo E, adaptador x vástago para manguera, Hastelloy CW12MW, intercambiable A-A-59326D

Adaptador Hastelloy Tipo E, adaptador x vástago para manguera, en Hastelloy CW12MW. Conexión de leva y ranura (camlock) en Hastelloy CW12MW. Los acoples y adaptadores Dixon, Boss-Lock y EZ Boss-Lock de leva y ranura (camlock) se fabrican para intercambiarse con todos los productos con la Descripción Comercial A-A-59326D; no existe estándar para 1/2", 5" y 8". Los valores de presión están basados en el sello del acople; vea los valores en la página 29 del catálogo (p. 31 del PDF): 1" a 2" 250 psi; 3" 125 psi. Los adaptadores 100-E-HA y 200-E-HA tienen vástago King Crimp.



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Hastelloy CW12MW

EXTREMO B

Vástago para manguera

PRESIÓN

Según el sello del acople (tabla general p. 31 del PDF, sello de nitrilo estándar a 70 °F/21 °C): 1" a 2" 250 psi; 3" 125 psi

EXTREMO A

Adaptador macho de leva y ranura

NORMAS

A-A-59326D

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (4 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
100-E-HA	1				
150-E-HA	1-1/2				
200-E-HA	2				
300-E-HA	3				

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 74. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea