

## Dixon Adaptador Hastelloy Tipo F · Leva y ranura · Hastelloy CW12MW

Adaptador macho de leva y ranura Tipo F, adaptador x macho NPT, Hastelloy CW12MW, intercambiable A-A-59326D

Adaptador Hastelloy Tipo F, adaptador x macho NPT, en Hastelloy CW12MW. Conexión de leva y ranura (camlock) en Hastelloy CW12MW. Los acoples y adaptadores Dixon, Boss-Lock y EZ Boss-Lock de leva y ranura (camlock) se fabrican para intercambiarse con todos los productos con la Descripción Comercial A-A-59326D; no existe estándar para 1/2", 5" y 8". Los valores de presión están basados en el sello del acople; vea los valores en la página 29 del catálogo (p. 31 del PDF): 1" a 2" 250 psi; 3" 125 psi.



foto ilustrativa

### Especificaciones de la serie

#### MATERIAL

Hastelloy CW12MW

#### EXTREMO B

Macho NPT

#### PRESIÓN

Según el sello del acople (tabla general p. 31 del PDF, sello de nitrilo estándar a 70 °F/21 °C): 1" a 2" 250 psi; 3" 125 psi

#### EXTREMO A

Adaptador macho de leva y ranura

#### NORMAS

A-A-59326D

#### UNIDAD DE VENTA

Pieza

### Medidas de la serie (4 números de parte)

| Parte    | Tubo/Mang. | Rosca     | Dim. A | Dim. B | Hex. |
|----------|------------|-----------|--------|--------|------|
| 100-F-HA | 1          | 1 NPT     |        |        |      |
| 150-F-HA | 1-1/2      | 1-1/2 NPT |        |        |      |
| 200-F-HA | 2          | 2 NPT     |        |        |      |
| 300-F-HA | 3          | 3 NPT     |        |        |      |

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 74. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

**Cotiza esta medida por WhatsApp**

**WhatsApp +52 1 81 8681 4781**

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea