

Dixon Adaptador Tipo F · Leva y ranura · Latón

Adaptador macho de leva y ranura Tipo F, adaptador x macho NPT, latón, intercambiable A-A-59326D

Adaptador macho de leva y ranura (camlock) Tipo F en latón, adaptador x macho NPT. Los acoples y adaptadores Dixon, Boss-Lock y EZ Boss-Lock de leva y ranura (camlock) se fabrican para intercambiarse con todos los productos de la Descripción Comercial A-A-59326D; no existe estándar para las medidas 1/2", 5" y 8", que generalmente no se intercambian con las de otros fabricantes. Diseñados para usarse con líquidos. El valor de presión está basado en el sello del acople (vea la p. 29 del Máster).



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Latón

EXTREMO B

Macho NPT

PRESIÓN

Según medida (p. 29, sello de nitrilo estándar a 21 °C): 1/2" 150 psi; 3/4"-2" 250 psi; 2-1/2" 150 psi; 3" 125 psi; 4" 100 psi; 5" y 6" 75 psi; 8" 50 psi

EXTREMO A

Adaptador macho de leva y ranura

NORMAS

A-A-59326D

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (3 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
50-F-BR	1/2	1/2 NPT			
7550-F-BR	3/4 x 1/2	1/2 NPT			
600-F-BR	6	6 NPT			

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 65. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea