

Dixon Tapa Guardapolvo Vent-Lock Tipo DC · Leva y ranura · Acero inoxidable 316

Tapa guardapolvo de seguridad Vent-Lock Tipo DC, tapa guardapolvo para adaptador, acero inoxidable 316, con liberación controlada de

Tapa Guardapolvo Vent-Lock Tipo DC, tapa guardapolvo para adaptador, en acero inoxidable 316. Conexión de seguridad Vent-Lock de leva y ranura (camlock) para transferencia de fluidos y sólidos con una desconexión más segura: el sistema permite la liberación controlada de la presión residual al desconectar el ensamble y protege al operador de ser rociado con materiales peligrosos. Valuado a 250 psi (recomendación basada en el sistema de conexión completo Dixon L-Style a 21 °C con empaques estándar de nitrilo): 1", 1-1/2" y 2" 250 psi;



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero inoxidable 316

UNIDAD DE VENTA

Pieza

EXTREMO A

Tapa guardapolvo para adaptador de leva y ranura Vent-Lock

Medidas de la serie (3 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
L100-DC-SS	1				
L150-DC-SS	1-1/2				
L200-DC-SS	2				

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 73. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea