

Dixon Adaptador Vent-Lock Tipo E · Leva y ranura · Acero inoxidable 316

Adaptador macho de seguridad Vent-Lock Tipo E, adaptador x vástago para manguera, acero inoxidable 316, con liberación controlada de

Adaptador Vent-Lock Tipo E, adaptador x vástago para manguera, en acero inoxidable 316. Conexión de seguridad Vent-Lock de leva y ranura (camlock) para transferencia de fluidos y sólidos con una desconexión más segura: el sistema permite la liberación controlada de la presión residual al desconectar el ensamble y protege al operador de ser rociado con materiales peligrosos. Valuado a 250 psi (recomendación basada en el sistema de conexión completo Dixon L-Style a 21 °C con empaques estándar de nitrilo): 1", 1-1/2" y 2" 250 psi;



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero inoxidable 316

EXTREMO B

Vástago para manguera

UNIDAD DE VENTA

Pieza

EXTREMO A

Adaptador macho de leva y ranura Vent-Lock

PRESIÓN

Según medida (sistema Dixon L-Style, 21 °C, empaque de nitrilo): 1", 1-1/2" y 2" 250 psi; 3" 150 psi con férulas y mangas King Crimp (125 psi con bandas o flejes); 4" 150 psi con férulas y mangas King Crimp

Medidas de la serie (4 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
L100-E-SS	1				
L150-E-SS	1-1/2				
L200-E-SS	2				
L300-E-SS	3				

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 73. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea