

Dixon Acople Venting EZ Boss-Lock Tipo D · Leva y ranura · Aluminio 356T6

Acople hembra de leva y ranura Venting EZ Boss-Lock Tipo D, acople x hembra NPT, aluminio 356T6, con sistema de liberación de presión

Acople Venting EZ Boss-Lock Tipo D, acople x hembra NPT, en aluminio 356T6. Conexión Venting EZ Boss-Lock de leva y ranura (camlock) para transferencia de fluidos y sólidos con una desconexión segura, en medidas de 2", 3" y 4". Sistema único de liberación de presión; utiliza manivelas EZ Boss-Lock en conjunto con los seguros EZLink; se conecta a adaptadores estándar de leva y ranura; diseño ergonómico. Materiales: acero inoxidable 316 y aluminio 356T6. Presión de trabajo general de la sección (p. 31 del PDF);



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Aluminio 356T6

EXTREMO B

Hembra NPT

PRESIÓN

Presión de trabajo general de la sección (p. 31 del PDF; recomendación con ensambles Dixon a 70 °F/21 °C y sello de nitrilo estándar): 1/2" 150 psi; 3/4" a 2" 250 psi; 2-1/2" 150 psi; 3" 125 psi; 4" 100 psi; 5" y 6" 75

EXTREMO A

Acople hembra de leva y ranura Venting EZ Boss-Lock

NORMAS

A-A-59326D

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (3 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
ALDEZ200	2	2 NPT			
ALDEZ300	3	3 NPT			
ALDEZ400	4	4 NPT			

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 76. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea