

Dixon Codo macho de compresión · Latón

Codo macho de compresión para tubing, latón

Conexión de compresión Dixon de latón para usar con tubing de cobre, aluminio y termoplástico Parflex; no recomendada para tubing de acero ni para servicio de gas. No requiere soldaduras u otro tipo de preparación para ensamblar; fabricada para conexión de presión baja y mediana donde no hay vibración excesiva o movimiento. Listado UL para líquidos inflamables; cumple los requerimientos funcionales de SAE J-512 y ASA. Presión a 73 °F según D.E. del tubo: 1/8" y 3/16" 400 psi, 1/4" y 5/16" 300 psi, 3/8" y 1/2" 200 psi, 5/8" 150 psi, 3/4" 100 psi, 7/8" 75 psi.



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Latón

EXTREMO B

Macho rosca de tubería

PRESIÓN

75 a 400 psi según D.E. del tubo (a 73 °F)

UNIDAD DE VENTA

Pieza

EXTREMO A

Compresión para tubing (D.E.)

NORMAS

SAE J512, ASA, UL

TUBO / MANGUERA

Tubing de cobre, aluminio o termoplástico Parflex

Medidas de la serie (19 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
269C-0202	1/8	1/8 tubería			
169C-0302	3/16	1/8 tubería			
169C-0304	3/16	1/4 tubería			
169C-0402	1/4	1/8 tubería			
169C-0404	1/4	1/4 tubería			
169C-0406	1/4	3/8 tubería			
169C-0502	5/16	1/8 tubería			
169C-0504	5/16	1/4 tubería			
169C-0506	5/16	3/8 tubería			
169C-0602	3/8	1/8 tubería			
169C-0604	3/8	1/4 tubería			
169C-0606	3/8	3/8 tubería			
169C-0608	3/8	1/2 tubería			
169C-0804	1/2	1/4 tubería			
169C-0806	1/2	3/8 tubería			
169C-0808	1/2	1/2 tubería			

Continúa en la página 2 (3 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 17–19 de 19)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
169C-1008	5/8	1/2 tubería			
169C-1208	3/4	1/2 tubería			
169C-1212	3/4	3/4 tubería			

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 194. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp**WhatsApp +52 1 81 8681 4781****Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil**Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00

Escanea: ficha en línea