Dixon Codo unión de compresión · Latón

Codo unión de compresión para tubing, latón

Conexión de compresión Dixon de latón para usar con tubing de cobre, aluminio y termoplástico Parflex; no recomendada para tubing de acero ni para servicio de gas. No requiere soldaduras u otro tipo de preparación para ensamblar; fabricada para conexión de presión baja y mediana donde no hay vibración excesiva o movimiento. Listado UL para líquidos inflamables; cumple los requerimientos funcionales de SAE J-512 y ASA. Presión a 73 °F según D.E. del tubo: 1/8" y 3/16" 400 psi, 1/4" y 5/16" 300 psi, 3/8" y 1/2" 200 psi, 5/8" 150 psi, 3/4" 100 psi, 7/8" 75 psi.



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL
Latón

EXTREMO A
Compresión para tubing (D.E.)

EXTREMO B
Compresión para tubing (D.E.)

NORMAS
SAE J512, ASA, UL

PRESIÓN
75 a 400 psi según D.E. del tubo (a 73 °F)

TUBO / MANGUERA
Tubing de cobre, aluminio o termoplástico Parflex

UNIDAD DE VENTA
Pieza

Medidas de la serie (9 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
165C-02	1/8				
165C-03	3/16				
165C-04	1/4				
165C-05	5/16				
165C-06	3/8				
165C-07	7/16				
165C-08	1/2				
165C-10	5/8				
165C-12	3/4				

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 195. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.