Dixon Inserto para conexiones de compresión · Acero inoxidable 302 o 304

Inserto para tubing termoplástico en conexiones de compresión, acero inoxidable 302 o 304

Conexión de compresión Dixon de latón para usar con tubing de cobre, aluminio y termoplástico Parflex; no recomendada para tubing de acero ni para servicio de gas. No requiere soldaduras u otro tipo de preparación para ensamblar; fabricada para conexión de presión baja y mediana donde no hay vibración excesiva o movimiento. Listado UL para líquidos inflamables; cumple los requerimientos funcionales de SAE J-512 y ASA. Presión a 73 °F según D.E. del tubo: 1/8" y 3/16" 400 psi, 1/4" y 5/16" 300 psi, 3/8" y 1/2" 200 psi, 5/8" 150 psi, 3/4" 100 psi, 7/8" 75 psi.



foto ilustrativa



cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL
Acero inoxidable 302 o 304

EXTREMO A
Inserto para tubing termoplástico

NORMAS
SAE J512, ASA, UL

PRESIÓN
75 a 400 psi según D.E. del tubo (a 73 °F)

TUBO / MANGUERA
Tubing de cobre, aluminio o termoplástico Parflex

UNIDAD DE VENTA
Pieza

Medidas de la serie (3 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
63PT-0440	1/4		.040		
63PT-0662	3/8		.062		
63PT-0862	1/2		.062		

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 196. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.