

Dixon Tee de unión de compresión · Latón

Tee de unión de compresión para tubing, latón

Conexión de compresión Dixon de latón para usar con tubing de cobre, aluminio y termoplástico Parflex; no recomendada para tubing de acero ni para servicio de gas. No requiere soldaduras u otro tipo de preparación para ensamblar; fabricada para conexión de presión baja y mediana donde no hay vibración excesiva o movimiento. Listado UL para líquidos inflamables; cumple los requerimientos funcionales de SAE J-512 y ASA. Presión a 73 °F según D.E. del tubo: 1/8" y 3/16" 400 psi, 1/4" y 5/16" 300 psi, 3/8" y 1/2" 200 psi, 5/8" 150 psi, 3/4" 100 psi, 7/8" 75 psi.



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Latón

EXTREMO B

Compresión para tubing (D.E.)

PRESIÓN

75 a 400 psi según D.E. del tubo (a 73 °F)

UNIDAD DE VENTA

Pieza

EXTREMO A

Compresión para tubing (D.E.)

NORMAS

SAE J512, ASA, UL

TUBO / MANGUERA

Tubing de cobre, aluminio o termoplástico Parflex

Medidas de la serie (8 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
164C-02	1/8				
264C-03	3/16				
164C-04	1/4				
164C-05	5/16				
164C-06	3/8				
164C-08	1/2				
164C-10	5/8				
164C-08-08-06	1/2				

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 196. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea