Dixon Unión pasamuros 62NFBH D.O.T. compresión · Latón

Unión pasamuros D.O.T. de compresión para tubing de frenos de aire, serie 62NFBH, latón

Conexión D.O.T. de compresión para frenos de aire, diseñada para usarse en sistemas de frenos de aire y en controles de cabina. Utiliza barriles acostillados para lograr compresión y un agarre positivo. Maquinado de latón CA360, CA345 o CA377; roscas con cintas de sellado. Presión máxima de trabajo: 150 PSI. Rango de temperatura: -40 °F a 200 °F (-40 °C a 93 °C). Tubing compatible: SAE J844 tipo A y B. Cumple con D.O.T. FMVSS 571.106 y SAE J246.



foto ilustrativa



cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL
Latón

EXTREMO A
Compresión D.O.T. para tubing

EXTREMO B
Compresión D.O.T. para tubing

NORMAS
D.O.T. FMVSS 571.106, SAE J246

PRESIÓN
150 psi

TEMPERATURA
-40 °F a 200 °F (-40 °C a 93 °C)

TUBO / MANGUERA
Tubing SAE J844 tipo A y B

UNIDAD DE VENTA
Pieza

Medidas de la serie (4 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
62NFBH4	1/4	7/16"-24			
62NFBH6	3/8	17/32"-24			
62NFBH8	1/2	11/16"-20			
62NFBH10	5/8	13/16"-18			

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 226. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781
Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.
administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00

Escanea: ficha en línea