Dixon Codo macho giratorio D.O.T. push-in · Latón

Codo macho giratorio push-in D.O.T. para tubing de frenos de aire, rosca NPTF, latón forjado

Conexión D.O.T. push-in para tubing de frenos de aire. Materiales: cuerpo (recto), soportes y garras de latón CA360; tees y codos forjados de latón CA377; O-ring de nitrilo. Apta para servicio de vacío. Rango de temperatura: -40 °F a 212 °F (-40 °C a 100 °C). Sellador de roscas preaplicado en todas las roscas macho (Loctite 516). Tubing compatible: SAE J844. Cumple con estándares D.O.T. FMVSS 571.106 y SAE J1131, SAE J2494-1 y SAE J2494-3. Tabla sin cotas en el catálogo. Sello: O-ring de nitrilo.



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL
Latón CA377

EXTREMO B
Macho NPTF

TEMPERATURA
-40 °F a 212 °F (-40 °C a 100 °C)

UNIDAD DE VENTA
Pieza

EXTREMO A
Push-in D.O.T. para tubing

NORMAS
D.O.T. FMVSS 571.106, SAE J1131, SAE J2494-1, SAE J2494-3

TUBO / MANGUERA
Tubing SAE J844

Medidas de la serie (5 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
AQ69DOTS4X2	1/4	1/8 NPTF			
AQ69DOTS4X4	1/4	1/4 NPTF			
AQ69DOTS4X6	1/4	3/8 NPTF			
AQ69DOTS6X4	3/8	1/4 NPTF			
AQ69DOTS6X6	3/8	3/8 NPTF			

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 220. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781
Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.
administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00

Escanea: ficha en línea