Dixon Tee de unión D.O.T. push-in · Latón

Tee de unión push-in D.O.T. para tubing de frenos de aire, latón forjado

Conexión D.O.T. push-in para tubing de frenos de aire. Materiales: cuerpo (recto), soportes y garras de latón CA360; tees y codos forjados de latón CA377; O-ring de nitrilo. Apta para servicio de vacío. Rango de temperatura: -40 °F a 212 °F (-40 °C a 100 °C). Sellador de roscas preaplicado en todas las roscas macho (Loctite 516). Tubing compatible: SAE J844. Cumple con estándares D.O.T. FMVSS 571.106 y SAE J1131, SAE J2494-1 y SAE J2494-3. Tabla sin cotas en el catálogo. Sello: O-ring de nitrilo.



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL
Latón CA377

EXTREMO A
Push-in D.O.T. para tubing

EXTREMO B
Push-in D.O.T. para tubing

NORMAS
D.O.T. FMVSS 571.106, SAE J1131, SAE J2494-1, SAE J2494-3

TEMPERATURA
-40 °F a 212 °F (-40 °C a 100 °C)

TUBO / MANGUERA
Tubing SAE J844

UNIDAD DE VENTA
Pieza

Medidas de la serie (2 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
AQ64DOT4	1/4				
AQ64DOT6	3/8				

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 220. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.