

Dixon DQC Serie A Cople (socket) conexión reutilizable para manguera · Latón

Acople rápido hembra (socket) astronáutico de alta presión, conexión reutilizable para manguera, Serie A, latón

Cople (socket) conexión reutilizable para manguera de acople rápido Dixon DQC Serie A en Latón. Coples rápidos astronáuticos Dixon de alta presión, diseño compacto. Tamaño de cuerpo 1/8" y 1/4". Presión máxima de trabajo 500 psi; presión de reventón 15,500 psi (1/8") y 6,500 psi (1/4"). Caudal 8.6 CFM (1/8") y 26 CFM (1/4") con $\Delta P = 15$ psi. Componentes maquinados en barra sólida de acero, latón o acero inoxidable 303; balines, anillos de retención y resortes de acero inoxidable; componentes de acero platinados con cromo trivalente (norma RoHS);



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Latón

EXTREMO B

Conexión reutilizable para manguera

TEMPERATURA

-40 °F a 250 °F (-40 °C a 121 °C)

EXTREMO A

Acople rápido Serie A (socket)

PRESIÓN

500 psi

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (1 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
2AE2-B	1/4		2.62	0.77	11/16

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 447. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea