

Dixon DQC Serie A Cople (socket) rosca macho

· Latón

Acople rápido hembra (socket) astronáutico de alta presión, rosca macho NPTF, Serie A, latón

Cople (socket) rosca macho de acople rápido Dixon DQC Serie A en Latón. Coples rápidos astronáuticos Dixon de alta presión, diseño compacto. Tamaño de cuerpo 1/8" y 1/4". Presión máxima de trabajo 500 psi; presión de reventón 15,500 psi (1/8") y 6,500 psi (1/4"). Caudal 8.6 CFM (1/8") y 26 CFM (1/4") con $\Delta P = 15$ psi. Componentes maquinados en barra sólida de acero, latón o acero inoxidable 303; balines, anillos de retención y resortes de acero inoxidable; componentes de acero platinados con cromo trivalente (norma RoHS); los coples se construyen en latón con válvula de acero.



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Latón

EXTREMO B

Macho NPTF

TEMPERATURA

-40 °F a 250 °F (-40 °C a 121 °C)

EXTREMO A

Acople rápido Serie A (socket)

PRESIÓN

500 psi

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (3 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
1AM1-B	1/8	1/8 NPTF	1.75	0.64	1/2
2AM1-B	1/4	1/8 NPTF	2.12	0.77	11/16
2AM2-B	1/4	1/4 NPTF	2.23	0.77	11/16

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 446. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea