

Dixon DQC Serie A Niple (plug) barbas para manguera · Acero



Niple rápido macho (plug) astronáutico de alta presión, espiga (barbas) para manguera, Serie A, acero

Niple (plug) barbas para manguera de acople rápido Dixon DQC Serie A en Acero. Coples rápidos astronáuticos Dixon de alta presión, diseño compacto. Tamaño de cuerpo 1/8" y 1/4". Presión máxima de trabajo 1000 psi; presión de reventón 18,500 psi (1/8") y 8,000 psi (1/4"). Caudal 8.6 CFM (1/8") y 26 CFM (1/4") con $\Delta P = 15$ psi. Componentes maquinados en barra sólida de acero, latón o acero inoxidable 303; balines, anillos de retención y resortes de acero inoxidable; componentes de acero platinados con cromo trivalente (norma RoHS); los coples se construyen en latón con válvula de acero.



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero

EXTREMO B

Espiga para manguera

TEMPERATURA

-40 °F a 250 °F (-40 °C a 121 °C)

EXTREMO A

Acople rápido Serie A (plug)

PRESIÓN

1000 psi

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (1 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
A2S2	1/4		1.99	1.01	

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 446. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea