Dixon DQC Serie A Niple (plug) barbas para manguera · Latón

Niple rápido macho (plug) astronáutico de alta presión, espiga (barbas) para manguera, Serie A, latón

Niple (plug) barbas para manguera de acople rápido Dixon DQC Serie A en Latón. Coples rápidos astronáuticos Dixon de alta presión, diseño compacto. Tamaño de cuerpo 1/8" y 1/4". Presión máxima de trabajo 500 psi; presión de reventón 15,500 psi (1/8") y 6,500 psi (1/4"). Caudal 8.6 CFM (1/8") y 26 CFM (1/4") con ΔP = 15 psi. Componentes maquinados en barra sólida de acero, latón o acero inoxidable 303; balines, anillos de retención y resortes de acero inoxidable; componentes de acero platinados con cromo trivalente (norma RoHS); los coples se construyen en latón con válvula de acero.



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL
Latón

EXTREMO A
Acople rápido Serie A (plug)

EXTREMO B
Espiga para manguera

PRESIÓN
500 psi

TEMPERATURA
-40 °F a 250 °F (-40 °C a 121 °C)

UNIDAD DE VENTA
Pieza

Medidas de la serie (1 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
A1S1-B	1/8		1.50	0.44	

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 446. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781
Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.
administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00

Escanea: ficha en línea