

Dixon DQC Serie A Niple (plug) rosca macho · Latón



Niple rápido macho (plug) astronáutico de alta presión, rosca macho NPTF, Serie A, latón

Niple (plug) rosca macho de acople rápido Dixon DQC Serie A en Latón. Coples rápidos astronáuticos Dixon de alta presión, diseño compacto. Tamaño de cuerpo 1/8" y 1/4". Presión máxima de trabajo 500 psi; presión de reventón 15,500 psi (1/8") y 6,500 psi (1/4"). Caudal 8.6 CFM (1/8") y 26 CFM (1/4") con $\Delta P = 15$ psi. Componentes maquinados en barra sólida de acero, latón o acero inoxidable 303; balines, anillos de retención y resortes de acero inoxidable; componentes de acero platinados con cromo trivalente (norma RoHS); los coples se construyen en latón con válvula de acero.



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Latón

EXTREMO A

Acople rápido Serie A (plug)

EXTREMO B

Macho NPTF

PRESIÓN

500 psi

TEMPERATURA

-40 °F a 250 °F (-40 °C a 121 °C)

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (2 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
A1M1-B	1/8	1/8 NPTF	1.30	0.51	7/16
A2M2-B	1/4	1/4 NPTF	1.59	0.65	9/16

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 446. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea