Dixon DQC Serie AG Acople hembra agrícola push-pull válvula de bola · Acero

Acople rápido hembra (socket) Serie AG push-pull intercambio agrícola, válvula de bola, rosca hembra NPTF / ORB, acero

Acople hembra (socket) push-pull con válvula de bola (sufijo -PS). Serie AG de Dixon, intercambio agrícola Pioneer (Parker/Pioneer Serie 4000, Faster NS/NV, Safeway S20, Stucchi IR, Snap-Tite 60). Componentes maquinados en barra sólida de acero; balines, anillos de retención y resortes de acero inoxidable; acero platinado con cromo trivalente (ROHS); niples y mangas de acero endurecido. Sellos estándar de nitrilo de -40 °C a 121 °C (-40 °F a 250 °F); los coples llevan anillo anti extrusión de PTFE. Válvula de bola con sello crimpado para prevenir derrames por baja presión.



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL
Acero

EXTREMO B
Hembra NPTF / ORB

PRESIÓN
4,000 psi (1/4" a 1/2"), 3,000 psi (3/4" y 1")

UNIDAD DE VENTA
Pieza

EXTREMO A
Acople rápido Serie AG agrícola push-pull (hembra/socket)

NORMAS
ISO 7241-A (1/2"), ISO 5675 (3/4")

TEMPERATURA
-40 °F a 250 °F

Medidas de la serie (6 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
3AGF3-PS	3/8	3/8 NPTF	2.31	1.42	7/8
4AGF4-PS	1/2	1/2 NPTF	2.62	1.49	1-1/16
4AGOF4-PS	1/2	3/4-16 ORB	2.62	1.48	1-1/16
4AGOF5-PS	1/2	7/8-14 ORB	2.66	1.48	1-1/16
4AGF6-PS	1/2	3/4 NPTF	2.74	1.48	1-3/16
6AGF6-PS	3/4	3/4 NPTF	3.23	1.86	1-3/16

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 473, 474. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781
Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.
administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00

Escanea: ficha en línea