

Dixon DQC Serie AG Niple agrícola válvula poppet · Acero



Niple (plug) Serie AG intercambio agrícola, válvula poppet, rosca hembra NPTF / BSPP / ORB, acero

Niple (plug) con válvula poppet (sufijo -PV). Serie AG de Dixon, intercambio agrícola Pioneer (Parker/Pioneer Serie 4000, Faster NS/NV, Safeway S20, Stucchi IR, Snap-Tite 60). Componentes maquinados en barra sólida de acero; balines, anillos de retención y resortes de acero inoxidable; acero platinado con cromo trivalente (ROHS); niples y mangas de acero endurecido. Sellos estándar de nitrilo de -40 °C a 121 °C (-40 °F a 250 °F); los coples llevan anillo anti extrusión de PTFE.



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero

EXTREMO B

Hembra NPTF / BSPP / ORB

PRESIÓN

4,000 psi (1/4" a 1/2"), 3,000 psi (3/4" y 1")

UNIDAD DE VENTA

Pieza

EXTREMO A

Niple Serie AG agrícola (macho)

NORMAS

ISO 7241-A (1/2"), ISO 5675 (3/4")

TEMPERATURA

-40 °F a 250 °F

Medidas de la serie (9 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
AG2F2-PV	1/4	1/4 NPTF	1.42	0.84	3/4
AG3F3-PV	3/8	3/8 NPTF	1.61	1.05	15/16
AG4F4-PV	1/2	1/2 NPTF	2.08	1.21	1-1/16
AG4BF4-PV	1/2	1/2 BSPP	2.08	1.21	1-1/16
AG4OF4-PV	1/2	3/4-16 ORB	2.08	1.21	1-1/16
AG4OF5-PV	1/2	7/8-14 ORB	2.13	1.26	1-1/16
AG4F6-PV	1/2	3/4 NPTF	2.30	1.32	1-3/16
AG6F6-PV	3/4	3/4 NPTF	2.30	1.51	1-3/8
AG8F8-PV	1	1 NPTF	2.71	1.76	1-5/8

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 473, 475. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea