Dixon DQC Serie BR Niple (plug) barbas para manguera · Latón

Niple rápido macho (plug) intercambio Rectus Serie 21, espiga (barbas) para manguera métrica, Serie BR, latón

Niple (plug) barbas para manguera de acople rápido Dixon DQC Serie BR en Latón. Intercambio Rectus 21KA, Tomco serie SC y CEJN serie 223 (Serie 21). Tamaño de cuerpo 1/8". Presión máxima de trabajo 300 psi; presión de reventón 7,000 psi. Caudal 20 CFM con ΔP = 15 psi. Componentes maquinados en barra sólida de acero, latón o acero inoxidable 303; balines, anillos de retención y resortes de acero inoxidable; componentes de acero con chapado de cromo sobre níquel. Sellos estándar de nitrilo, -40 °C a 121 °C (-40 °F a 250 °F). 6 balines de retención.



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL
Latón

EXTREMO A
Acople rápido Serie BR (plug)

EXTREMO B
Espiga para manguera

PRESIÓN
300 psi

TEMPERATURA
-40 °F a 250 °F (-40 °C a 121 °C)

UNIDAD DE VENTA
Pieza

Medidas de la serie (3 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
BR1S1.25-B-E-7	1/8		1.26	0.35	9/16
BR1S1.86-B-E-7	1/8		1.26	0.35	9/16
BR1S2.83-B-E-7	1/8		1.26	0.35	9/16

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 444. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.