

Dixon DQC Serie BR Niple (plug) rosca hembra · Latón



Niple rápido macho (plug) intercambio Rectus Serie 21, rosca hembra NPT / BSPP, Serie BR, latón

Niple (plug) rosca hembra de acople rápido Dixon DQC Serie BR en Latón. Intercambio Rectus 21KA, Tomco serie SC y CEJN serie 223 (Serie 21). Tamaño de cuerpo 1/8". Presión máxima de trabajo 300 psi; presión de reventón 7,000 psi. Caudal 20 CFM con $\Delta P = 15$ psi. Componentes maquinados en barra sólida de acero, latón o acero inoxidable 303; balines, anillos de retención y resortes de acero inoxidable; componentes de acero con chapado de cromo sobre níquel. Sellos estándar de nitrilo, -40 °C a 121 °C (-40 °F a 250 °F). 6 balines de retención.



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Latón

EXTREMO B

Hembra NPT / BSPP

TEMPERATURA

-40 °F a 250 °F (-40 °C a 121 °C)

EXTREMO A

Acople rápido Serie BR (plug)

PRESIÓN

300 psi

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (4 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
BR1F1-B-E-7	1/8	1/8 NPT	1.14	0.65	9/16
BR1BF1-B-E-7	1/8	1/8 BSPP	1.14	0.65	9/16
BR1F2-B-E-7	1/8	1/4 NPT	1.33	0.72	5/8
BR1BF2-B-E-7	1/8	1/4 BSPP	1.33	0.72	5/8

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 443. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea