

Dixon DQC Serie CJ Niple Rosca hembra NPT/BSPP · Latón

Niple (plug) Serie CJ, rosca hembra NPT/BSPP, latón, intercambio europeo High-flow

Niple (plug) de la Serie CJ de Dixon DQC, intercambio europeo High-flow: 1/4" con Coilhose Megaflow, CEJN 320 y Rectus 25KA/26KA; 3/8" con Rectus 27KA y CEJN 410, con rosca hembra NPT/BSPP; cuerpo 1/4", 3/8"; material de la tabla: Latón. Componentes maquinados en barra sólida de acero o latón; balines, anillos de retención y resortes de acero inoxidable; componentes de acero platinados con cromo trivalente (norma ROHS). Sellos de nitrilo energizado neumáticamente estándar, rango de temperatura -40 °F a 250 °F (-40 °C a 121 °C).



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Latón

EXTREMO A

Niple Serie CJ (plug)

EXTREMO B

Hembra NPT/BSPP

PRESIÓN

300 psi (20 bar)

TEMPERATURA

-40 °F a 250 °F (-40 °C a 121 °C)

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (8 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
CJ2F2-B	1/4	1/4 NPT	1.42	0.79	11/16
CJ2BF2-B	1/4	1/4 BSPP	1.42	0.79	11/16
CJ2F3-B	1/4	3/8 NPT	1.48	1.01	7/8
CJ2BF3-B	1/4	3/8 BSPP	1.48	1.01	7/8
CJ3F3-B	3/8	3/8 NPT	1.50	1.01	7/8
CJ3BF3-B	3/8	3/8 BSPP	1.50	1.01	7/8
CJ3F4-B	3/8	1/2 NPT	1.71	1.16	1
CJ3BF4-B	3/8	1/2 BSPP	1.71	1.16	1

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 425. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea