Dixon DQC Serie CM Cople 90° sin válvula barbas · Latón

Cople rápido hembra Serie CM enfriamiento de moldes a 90° sin válvula, barbas para manguera, latón

Serie CM de Dixon DQC: acople rápido de intercambio para enfriamiento de moldes, intercambiable con Foster Serie FJT, Hansen Flo-Temp, Tomco Serie MC, Parker Moldmate y DME Jiffy-Tite. Componentes maquinados de barra sólida de acero o latón; balines, anillos de retención y resortes de acero inoxidable; componentes de acero platinados con cromo trivalente (RoHS). Empaques y O-rings de válvula de silicón como estándar, -68 °C a 205 °C (-90 °F a 400 °F). Esta tabla corresponde al cople (socket) a 90° sin válvula con barbas para manguera (D.I.



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL
Latón

EXTREMO A
Acople rápido Serie CM (enfriamiento de moldes)

EXTREMO B
Barbas para manguera

TEMPERATURA
-90 °F a 400 °F (-68 °C a 205 °C)

UNIDAD DE VENTA
Pieza

Medidas de la serie (7 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
2CM9S2-B-E	1/4		1.98	0.69	---
2CM9S2.5-B-E	1/4		1.98	0.69	---
2CM9S3-B-E	1/4		2.17	0.69	---
3CM9S3-B-E	3/8		2.84	0.95	---
3CM9S4-B-E	3/8		2.85	0.95	---
4CM9S4-B-E	1/2		3.50	1.18	---
4CM9S6-B-E	1/2		3.50	1.18	---

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 557. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.