

Dixon DQC Serie CM Cople 90° con válvula Push-Loc · Latón

Cople rápido hembra Serie CM enfriamiento de moldes a 90° con válvula, barbas Push-Loc para manguera, latón

Serie CM de Dixon DQC: acople rápido de intercambio para enfriamiento de moldes, intercambiable con Foster Serie FJT, Hansen Flo-Temp, Tomco Serie MC, Parker Moldmate y DME Jiffy-Tite. Componentes maquinados de barra sólida de acero o latón; balines, anillos de retención y resortes de acero inoxidable; componentes de acero platinados con cromo trivalente (RoHS). Empaques y O-rings de válvula de silicón como estándar, -68 °C a 205 °C (-90 °F a 400 °F). Esta tabla corresponde al cople (socket) a 90° con válvula con barbas Push-Loc para manguera (D.I.).



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Latón

EXTREMO B

Barbas push-loc para manguera

UNIDAD DE VENTA

Pieza

EXTREMO A

Acople rápido Serie CM (enfriamiento de moldes)

TEMPERATURA

-90 °F a 400 °F (-68 °C a 205 °C)

Medidas de la serie (4 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
2CM9B2-B	1/4		2.07	0.69	---
2CM9B3-B	1/4		2.17	0.69	---
3CM9B3-B	3/8		2.93	0.95	---
3CM9B4-B	3/8		2.98	0.95	---

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 558. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea