Dixon DQC Serie CM Cople con válvula Push-Loc · Latón

Cople rápido hembra Serie CM enfriamiento de moldes recto con válvula, barbas Push-Loc para manguera, latón

Serie CM de Dixon DQC: acople rápido de intercambio para enfriamiento de moldes, intercambiable con Foster Serie FJT, Hansen Flo-Temp, Tomco Serie MC, Parker Moldmate y DME Jiffy-Tite. Componentes maquinados de barra sólida de acero o latón; balines, anillos de retención y resortes de acero inoxidable; componentes de acero platinados con cromo trivalente (RoHS). Empaques y O-rings de válvula de silicón como estándar, -68 °C a 205 °C (-90 °F a 400 °F). Esta tabla corresponde al cople (socket) recto con válvula con barbas Push-Loc para manguera (D.I.



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL
Latón

EXTREMO A
Acople rápido Serie CM (enfriamiento de moldes)

EXTREMO B
Barbas push-loc para manguera

TEMPERATURA
-90 °F a 400 °F (-68 °C a 205 °C)

UNIDAD DE VENTA
Pieza

Medidas de la serie (4 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
2CMB2-B	1/4		2.64	0.69	---
2CMB3-B	1/4		2.67	0.69	---
3CMB3-B	3/8		3.28	0.95	---
3CMB4-B	3/8		3.44	0.95	---

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 556. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.